

CONNECTEURS TRAVERSÉES RJ45/RJ45 CAT6A IP68 WATERPROOF



- Socamont propose un connecteur CAT.6A étanche classé IP68. Les connecteurs étanches sont scellés et prêts à être installés dans votre boîtier, contrôleur, fourre-tout, détonateur ou tout autre objet sur lequel vous pourriez l'installer.
- Principales caractéristiques :
 1. idéalement conçu pour les équipements LED extérieurs, les réseaux, la vidéosurveillance, le contrôle d'automatisation d'usine, le pont sans fil.
 2. c'est une miniaturisation et économise de l'espace d'installation.
 3. matériau de protection de l'environnement natif en nylon PA66, résistance aux UV, anti-âge et longue durée de vie.
 4. connexion fileté, sûre et fiable, résistance aux chocs/vibrations/tractions à la protection contre les interférences électromagnétiques.
 5. niveau de protection : IP68.
 6. produits à larges options pour une solution étanche.

Références	Coupleur
71951	sans
71952	avec

SPECIFICATIONS

Type de connecteur	Catégorie 6A	Modèle blindé	Blindé
Type de câble	Rond, blindé	Type de conducteur	Solide Échoué
Couleur	Noir	Type de terminaison	IDC
Matériau de base	Bronze phosphoreux	Matériau de placage de contact	Or
Normes de transmission	ANSI/TIA-568.2-D ISO/CEI 11801 Classe EA	Schéma de câblage	T568B/T568A
Résistant au feu	UL 94-V0 IUL94-V2	Compatibilité PoE	PoE, PoE+, PoE++
Diamètre de câble compatible, maximum	9,5 mm	Diamètre du conducteur isolé compatible, maximum	1,6 mm
Jauge de fil IDC	22AWG-23AWG	Durabilité de l'accouplement	Mini. 750 cycles
Conformité du produit	CE, RoHS, REACH, UKCA	Type d'emballage	Poly-sac Boîte
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C	Température d'installation	0°C à +50°C
Plage d'humidité de fonctionnement	0 % à 90 % HR, sans condensation	Plage d'humidité de stockage	0 % à 90 % HR, sans condensation